



نکات ایمنی قبل از راه اندازی بخاری و سایر وسایل گرمایشی

نکات ایمنی قبل از راه اندازی بخاری و سایر وسایل گرمایشی توسط سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک جهت اطلاع و آموزش شهروندی صادر شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری قرچک، بخاری های گازسوز حوادث ناگواری را در صورت رعایت نکردن ایمنی در پی دارند. در سالهای اخیر حوادث تلخی از مرگ هموطنان عزیزمان بر اثر استنشاق گاز و عدم رعایت نکات ایمنی در نصب بخاری گازسوز شاهد بوده ایم که با رعایت نکاتی ساده میتوان از بسیاری از این حوادث پیشگیری بعمل آورد.

قبل از راه اندازی بخاری و سایر وسایل گرمایشی ، از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید .

حتما از افراد متخصص امر جهت سرویس و راه اندازی بخاری استفاده کنید .

قبل از نصب بخاری از باز بودن مسیر دودکش به روشی که در گیف ذیل مشاهده خواهید کرد اطمینان حاصل نمایید.

از لوله های فلزی «گالوانیزه» بعنوان دودکش برای نصب بخاری به دریچه دودکش استفاده نمایید. «از لوله های آکاردئونی به هیچ وجه استفاده نکنید.»

از شیلنگ مخصوص وسایل گاز سوز و بست مناسب استفاده نموده «طول شیلنگ نباید بیشتر از 120 سانتیمتر باشد و از سیم و مفتول برای بستن شیلنگ استفاده نکنید . «

پس از نصب شیلنگ و بست و باز کردن شیر گاز ، با استفاده از کف محل اتصال شیلنگ به شیر گاز و بخاری را بررسی ، تا از عدم نشت گاز اطمینان حاصل نمایید. «هیچگاه از شعله برای اینکار استفاده نکنید.»

پس از روشن کردن بخاری لوله دودکش را لمس کرده و از داغ بودن آن اطمینان حاصل کنید. در صورت سرد بودن لوله ها علت را بررسی و از کارشناسان کمک بگیرید . چراکه علت سرد بودن لوله ها بدلیل عدم خروج مناسب محصولات حاصل از روشن بودن بخاری است. همچنین به رنگ شعله ها دقت کرده تا به اصطلاح آبی بسوزد و در صورت زرد یا قرمز سوختن سریعاً بخاری را خاموش کرده و علت را بررسی نمایید.

در صورت وجود مشکل در دودکش وسیله گرمایشی و ارائه مشاوره میتوانید با کارشناسان سازمان آتش نشانی قرچک با شماره ۱۲۵ تماس حاصل نمایید.